

機 型		Roland RS-540	Roland RS-640
列印 材質	寬度	259 to 1,371 mm (10.2 to 54 in.)	259 to 1,625 mm (10.2 to 64 in.)
	厚度	Maximum 1.0 mm (39 mil) with liner	
	材質外徑	Maximum 210 mm (8.3 in.)	
	材質重量	Maximum 30 kg (66 lb.)	Maximum 40 kg (88 lb.)
	紙捲直徑	50.8 mm (2 in.) or 76.2 mm (3 in.)	
列印範圍		Maximum 1,361 mm (53.6 in.)	Maximum 30 kg (66 lb.)
列印解析度		Maximum 1,440 dpi	
距離精度*2 *3		Error of less than $\pm 0.3\%$ of distance traveled, or $\pm 0.3$ mm, whichever is greater	
材質加熱系統 *4		Print heater, setting range for the preset temperature: 30 to 45°C (86 to 112°F) Dryer, setting range for the preset temperature: 30 to 50°C (86 to 122°F)	
傳輸介面		Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automatic switching)	
省電功能		自動睡眠功能	
電源供應		AC 100 to 120 V $\pm 10\%$ , 7.6 A, 50/60 Hz AC 220 to 240 V $\pm 10\%$ , 3.9 A, 50/60 Hz	AC 100 to 120 V $\pm 10\%$ , 7.8 A, 50/60 Hz AC 220 to 240 V $\pm 10\%$ , 4.0 A, 50/60 Hz
電源 功率	機器操作模式	Approx. 980 W	Approx. 1030 W
	睡眠模式	Approx. 16 W	Approx. 16 W
噪音值	機器操作模式	63 dB or less (according to ISO 7779)	
	睡眠模式	44 dB or less (according to ISO 7779)	
機器 尺寸	尺寸 (含腳架)	2,310 (W) x 740 (D) x 1,103 (H) mm (90.9 (W) x 29.1 (D) x 43.4 (H) in.)	2,570 (W) x 740 (D) x 1,103 (H) mm (101.2 (W) x 29.1 (D) x 43.4 (H) in.)
	重量 (含腳架)	122 kg (269 lb.)	133 kg (293 lb.)
機器配件		腳架、電源線、材質壓紙器、置紙盤、裁刀、清潔組、RIP 軟體、使用手冊等	
紙張 尺寸	滾筒紙	2 英寸紙軸 203-610mm(W)x4500mm(L) 3 英寸紙軸 203-610mm(W)x20200mm(L)	
	單張紙	203-610mm(W)x279-1580mm(L)	
紙張 厚度	滾筒紙	0.08-0.11mm	
	單張紙	0.08-0.11mm	
輸入緩衝區		64KBytes	
輸出介面		USB 2.0 (Compatible with 1.1) 10/100 Base-T(Ethernet)	
電力需求		110~120V 交流電 $\pm 10\%$ / 50~60Hz 約 50 瓦	
機型尺寸		1178mmx501mmx560mm / 約 49 公斤 (不包含墨水卡匣)	